

Ultraschall-Generator G300F40 Ultrasonik Jeneratör G300F40



G300F40 mit Handschweißpistole, Schallkopf und Titan-Sonotrode
G300F40 El-Tabancası ile birlikte, Dönüştürücü ve Sonotrode

Konstruktionsmerkmale:

- Mikroprozessor gesteuert
- PLL-Frequenzregelung
- Analoge Leistungsanzeige
- Dauerbetrieb möglich
- Überlastsicherung
- Endstufe mit Transistoren ausgerüstet
- Kompaktes Design

Tasarım Özellikleri:

- Mikroişlemci kontrolü
- PLL-frekans kontrolü
- Analog güç göstergesi
- Kesintisiz çalışma olanağı
- Aşırı hatalı eşleme ve çıkış yüklenmesine karşı aşırı yük koruması
- Çıkış katmanında transistör tesisatı
- Küçük boyutlu tasarım

Modell / model	G300F40
Netzspannung / Ana voltaj	230V / 50Hz/ 60Hz
Ausgangsleistung / Çıkış gücü	max. 300 W
Arbeitsfrequenz / Çalışma frekansı	40 kHz
Netzaufnahme / Ana güç tüketimi	450 VA
Breite x Tiefe x Höhe / Genişlik x derinlik x uzunluk (mm)	335 x 290 x 175
Gewicht in kg / Ağırlık (kg)	6,5

Technische Änderungen vorbehalten / Teknik özelliklerde değişim yapma hakkı saklıdır