

Ultraschall-Handsweißpistole (gerade) Ultrasonik Düz Kaynak Tabancası



Handsweißpistole SP640V2 mit Titan-Sonotrode (Option) / Düz kaynak tabancası SP640V2 (sonotrode dahil değildir)

Gerade Handsweißpistole SP640V2:

Unsere neue gerade Ultraschall-Handsweißpistole besitzt einen integrierten Schallkopf mit einer Leistung von max. 600 W und ist zu allen 40 kHz Systemen unserer Produktpalette kompatibel.

Die extrem leichte und robuste Handsweißpistole aus Aluminium ermöglicht ein dauerhaftes arbeiten bei allen manuellen Schweiß- und Fügeaufgaben.

Mit einem Arbeitsgewicht von ca. 500 gr. einschließlich Niet-Sonotrode konnte gegenüber der herkömmlichen „Handsweißpistole“ das Gewicht deutlich verringert werden.

Die Einsatzgebiete liegen vorwiegend in Kleinserien, Reparatur und bei Spezialanwendungen wie Fixierung und Verschweißung von Planen und Transportbändern vor Ort.

Das Verbindungskabel zum Generator bietet mit einer Standardlänge von 5 m genug Bewegungsraum um flexibel Schweißaufgaben durchführen zu können (Sonderlängen auf Wunsch).

Technische Änderungen vorbehalten

Düz kaynak tabancası SP640V2:

Yeni Ultrasonik manuel kaynak aletimiz maksimum çıkışı 600 W olan entegre bir dönüştürücü ile çalışır ve 40 kHz'lik ürünlerimizle uyumludur.

Alüminyumdan üretilen oldukça hafif ve sağlam olan bu düz kaynak tabancası manuel kaynak işlerinde kullanılmasını ve kullanım kolaylığı sağlaması için tasarlanmıştır.

Sonotrode ile birlikte yaklaşık 500 gramlık ağırlığı ve yeni ergonomik formuyla bu cihazı eski, alışık olunan manuel kaynak tabancasına en yakın hale getirdik.

Kullanım alanı normalde küçük çaplı seri üretim, tamir istasyonları ve tente üretiminde plastiklerin kaynaklanması olabilmektedir.

5 metrelik kablosu sayesinde zor kaynaklama bölgelerine ulaşma kolaylığı sağlanmaktadır (isteğe bağlı olarak daha uzun kablo monte edilebilir).

Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır

Modell / model	SP640V2
Max. Eingangsleistung / Giriş Kapasitesi	600 W
Arbeitsfrequenz / Çalışma Frekansı	40 kHz
Schwinger / Rezonatör	Piezokeramik / piezo seramik
Abmessung Ø x Höhe / Çap x uzunluk (mm)	47,8 x 240
Gewicht in kg / Ağılık (kg)	0,45